

## Ficha técnica

Código do artigo:  
321-30100

HA67-33.0/5.5



|                                                |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>                        | Tubo termorretrátil 6:1, em tiras de 1,2 m com adesivo |
| <b>Família de Produto</b>                      | HA67 - Parede grossa com adesivo                       |
| <b>Material</b>                                | Poliolefina reticulada (PO-X)                          |
| <b>Cor</b>                                     | Preto (BK)                                             |
| <b>Adesivo</b>                                 | Adesivo termofusível                                   |
| <b>Alongamento da Ruptura</b>                  | ≥400%                                                  |
| <b>Conteúdo embalagem</b>                      | 3 Peças                                                |
| <b>Força de Tensão</b>                         | 14 MPa                                                 |
| <b>Parede (WT)</b>                             | 3,4 mm                                                 |
| <b>Quantidade por</b>                          | pack                                                   |
| <b>Resistente aos raios UV (Sim/Não)</b>       | Não                                                    |
| <b>Rigidez Dielétrica [Método de teste]</b>    | 20 kV/mm [IEC 243]                                     |
| <b>Taxa de Encolhimento</b>                    | 6:1                                                    |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>                 | -55 °C a +110 °C                                       |
| <b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>       | +120 °C                                                |
| <b>Ø d máx. Contraído</b>                      | 5,5 mm                                                 |
| <b>Ø Mín. Fornecido</b>                        | 33,0 mm                                                |
| <b>Variação Longitudinal após encolhimento</b> | -10% máx.                                              |

HF ✓

RoHS ✓