

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
321-30500

HA67-88.9/17.1



|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                             | Rury termokurczliwe 6:1 - w odcinkach 1,2 m |
| <b>Rodzina produktów</b>                           | HA67 - z klejem                             |
| <b>Materiał</b>                                    | Poliolefina usieciowana (PO-X)              |
| <b>Kolor</b>                                       | Czarny (BK)                                 |
| <b>Grubość ścianki (WT)</b>                        | 4,8 mm                                      |
| <b>Ilość w</b>                                     | szt.                                        |
| <b>Ilość w opak.</b>                               | 2 szt.                                      |
| <b>Klej</b>                                        | Klej termotopliwy                           |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b>                 | +120°C                                      |
| <b>Skurcz wzdłużny</b>                             | -10 % max.                                  |
| <b>Stopień skurczu</b>                             | 6:1                                         |
| <b>Śr. dostarczana (D)</b>                         | 88,9 mm                                     |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>                    | -55°C do +110°C                             |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>                    | ≥400%                                       |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]</b> | 20 kV/mm [IEC 243]                          |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>                 | 14 MPA                                      |
| <b>Śr. po max. skurczu (d)</b>                     | 17,1 mm                                     |

HF ✓

RoHS ✓