Fiche technique

Numéro d'article :
321-40000 HR47-9/3

Famille de produits	Gaine thermorétractable 4:1, auto-extinguible, sans halogène - en barre de 1 m
Nom du produit	HR47 - paroi épaisse
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Noir (BK)

Absorption d'eau	0,2 %
Allongement à la rupture	350%
Contenu	400 pcs
Elongation au vieillissement thermique	300 %
Epais. paroi (WT)	2,00 mm
Homologation(s)	EN 45545-2
Qté par	boîte
Rapport de rétreint	Jusqu'à 4:1
Résistance à la traction	12 MPa
Résistance minimale à la traction dans le temps	12 MPa
Rigidité diélectrique	15 kV/mm
Temp. min. de rétreint °C	+120 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +110 °C
Test de vieillissement thermique	168h/150°C
Variation longitudinale	10% max.
Ø expansé (D) min.	9,00 mm
Ø max. après rétreint (d)	3,00 mm

HF ✓ RoHS ✓

EN 45545-2

created on 16. May 2025, 9:40 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.