

## Fiche technique

Numéro d'article :  
321-40002

HR47-22/6



|                                                        |                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                             | Gaine thermorétractable 4:1, auto-extinguible, sans halogène - en barre de 1 m |
| <b>Nom du produit</b>                                  | HR47 - paroi épaisse                                                           |
| <b>Matière</b>                                         | Polyoléfine réticulée (PO-X)                                                   |
| <b>Couleur</b>                                         | Noir (BK)                                                                      |
| <b>Absorption d'eau</b>                                | 0,2 %                                                                          |
| <b>Allongement à la rupture</b>                        | 350%                                                                           |
| <b>Contenu</b>                                         | 210 pcs                                                                        |
| <b>Elongation au vieillissement thermique</b>          | 300 %                                                                          |
| <b>Epais. paroi (WT)</b>                               | 2,70 mm                                                                        |
| <b>Homologation(s)</b>                                 | EN [45545-2]]                                                                  |
| <b>Qté par</b>                                         | boîte                                                                          |
| <b>Rapport de rétreint</b>                             | Jusqu'à 4:1                                                                    |
| <b>Résistance à la traction</b>                        | 12 MPa                                                                         |
| <b>Résistance minimale à la traction dans le temps</b> | 12 MPa                                                                         |
| <b>Rigidité diélectrique</b>                           | 15 kV/mm                                                                       |
| <b>Temp. min. de rétreint °C</b>                       | +120 °C                                                                        |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>                   | De -55 °C à +110 °C                                                            |
| <b>Test de vieillissement thermique</b>                | 168h/150°C                                                                     |
| <b>Variation longitudinale</b>                         | 10% max.                                                                       |
| <b>Ø expansé (D) min.</b>                              | 22,00 mm                                                                       |
| <b>Ø max. après rétreint (d)</b>                       | 6,00 mm                                                                        |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2