

## Materiale datablad

Varenummer  
321-50510

TREDUX-HA47-51/16



|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>             | Krympeslange op til 3,5:1 1 meter |
| <b>Produktsérie</b>              | TREDUX HA47 tykvægget med lim     |
| <b>Materiale</b>                 | Polyolefin, krydslinket (PO-X)    |
| <b>Farve</b>                     | Sort (BK)                         |
| <b>Antal pr.</b>                 | styk                              |
| <b>Dialektisk styrke</b>         | 20 kV/mm                          |
| <b>Diameter efter krymp (D)</b>  | 16,0 mm                           |
| <b>Diameter før krymp (D)</b>    | 51,0 mm                           |
| <b>Driftstemperatur</b>          | -55 °C til +110 °C                |
| <b>Forlængelse ved brud</b>      | 400%(ASTM D 2671                  |
| <b>Krympeforhold</b>             | Op til 4:1                        |
| <b>Lim</b>                       | Varmesmeltende lim                |
| <b>Længdeændring efter krymp</b> | -10 % maks.                       |
| <b>Min. krympetemperatur</b>     | +120 °C                           |
| <b>Pakkeindhold</b>              | 2 Stk.                            |
| <b>Trækstyrke MPa</b>            | 14 MPa                            |
| <b>Vægtykkelse (WT)</b>          | 4,1 mm                            |

