


## Ficha técnica

Código do artigo:  
323-00100

**MA40-8/2**



<b>Grupo de produto</b>	Tubo termorretrátil 4:1 - retardante de chama
<b>Família de Produto</b>	MA40 - Parede média com adesivo
<b>Material</b>	Polioléfina reticulada (PO-X)
<b>Cor</b>	Preto (BK)
<b>Adesivo</b>	Adesivo termofusível
<b>Alongamento com Envelhecimento térmico</b>	300 %
<b>Alongamento da Ruptura [Método de teste]</b>	350 [ASTM D2671]
<b>Conteúdo embalagem</b>	10 Peças
<b>Força de Tensão [Método de teste]</b>	12 MPa [ASTM D2671]
<b>Força de Tração no Envelhecimento térmico</b>	12 MPa
<b>Parede (WT)</b>	1,7 mm
<b>Quantidade por</b>	tiras
<b>Rigidez Dielétrica [Método de teste]</b>	15 kV/mm [IEC 60243-1]
<b>Taxa de Encolhimento</b>	até 4:1
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-55 °C a +110 °C
<b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>	+120 °C
<b>Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]</b>	168h/150°C [ASTM D2671]
<b>Ø d máx. Contraído</b>	2,0 mm
<b>Ø Mín. Fornecido</b>	8,0 mm
<b>Variação Longitudinal após encolhimento</b>	-10% máx.

