

Fiche technique

Numéro d'article :
323-00107

MA40-55/16



Famille de produits	Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne avec adhésif
Nom du produit	MA40, noir, retardateur de flamme, en barre de 1 m
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Noir (BK)
Adhésif	Adhésif thermofusible
Allongement à la rupture [Méthode de test]	350 [ASTM D2671]
Contenu	2 pcs
Elongation au vieillissement thermique	300 %
Epais. paroi (WT)	2,7 mm
Homologation(s)	DIN EN ISO 8580, DNV
Qté par	longueurs
Rapport de rétreint	Jusqu'à 4:1
Résistance à la traction [Méthode de test]	12 MPa [ASTM D2671]
Résistance minimale à la traction dans le temps	12 MPa
Rigidité diélectrique [Méthode de test]	15 kV/mm [IEC 60243-1]
Temp. min. de rétreint °C	+120 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +110 °C
Test de vieillissement thermique [Méthode de test]	168h/150°C [ASTM D2671]
Variation longitudinale	-10% max.
Ø expansé (D) min.	55,0 mm
Ø max. après rétreint (d)	16,0 mm

