

## Materiale datablad

Varenummer  
323-20500

MA47-50/16



|                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                  | Krympeslange op til 4:1 1 meter              |
| Produktserie                                                   | MA47 medium vægtykkelse med lim              |
| Materiale                                                      | Polyolefin, krydslinket (PO-X)               |
| Farve                                                          | Sort (BK)                                    |
|                                                                |                                              |
| Antal pr.                                                      | styk                                         |
| Dialektisk styrke [Testmetode]                                 | 15 kV/mm [IEC 60243]                         |
| Diameter efter krymp (D)                                       | 16,0 mm                                      |
| Diameter før krymp (D)                                         | 55,0 mm                                      |
| Driftstemperatur                                               | -55 °C til +110 °C                           |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]                              | 350 [ASTM D2671]                             |
| Forlængelse ved varmeældning                                   | 300 %                                        |
| Isoleringsklasse                                               | A (VDE 0530)                                 |
| Krympeforhold                                                  | Op til 4:1                                   |
| Lim                                                            | Varmesmeltende lim                           |
| Længdeændring efter krymp                                      | -10 % maks.                                  |
| Min. krympetemperatur                                          | +120 °C                                      |
| Olie resistent                                                 | Ja                                           |
| Opførsel ved lav temperatur<br>[Testmetode ved lav temperatur] | Ikke revnende [ASTM D2671]                   |
| Pakkeindhold                                                   | 8 Stk.                                       |
| Reaktion ved varmeknok                                         | Ikke revnende, Ikke flydende, Ikke dryppende |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]                                    | 12 MPa [ASTM D2671]                          |
| Trækstyrke ved varmeældning                                    | 12 MPa                                       |
| Varmeknok test                                                 | 4h/225°C                                     |
| Varmeældnings test [Testmetode]                                | 168h/150°C [ASTM D2671]                      |
| Vægtykkelse (WT)                                               | 2,7 mm                                       |

