


Karta danych technicznych

Numer artykułu: 323-25209 MM30 120/40 1m length



|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Materiał                                            | Poliolefina usieciowana (PO-X)     |
| Kolor                                               | Czarny (BK)                        |
| Grubość ścianki (WT)                                | 2,00 mm                            |
| Klej                                                | Klej mastykсовy                    |
| Min. temp. obkurczania w °C                         | +120°C                             |
| Skurcz wzdłużny                                     | -10 % max.                         |
| Stopień skurczu                                     | do 5:1                             |
| Śr. dostarczana (D)                                 | 120,0 mm                           |
| Temperatura robocza w °C                            | -40°C do +120°C                    |
| Test starzenia termicznego [metoda badania]         | 168h/150°C [ASTM D2671]            |
| Test szoku termicznego                              | 4h/225°C                           |
| Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)              | 100 %                              |
| Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]           | 200 [ASTM D2671]                   |
| Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]         | 15 kV/mm [IEC 60243]               |
| Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]        | 12 MPA [ASTM D2671]                |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym | 8 MPA                              |
| Zachowanie przy szoku termicznym                    | niepękająca, niepłynna, niekapiąca |
| Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania] | niepękająca [ASTM D2671]           |
| Śr. po max. skurczu (d)                             | 40,0 mm                            |

