

Tekninen datalehti

Nimikenumero
330-00480

VITON®-E-4.8/2.4



Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1
Tuoteperhe	Viton®-E - ohutseinämäinen
Materiaali	Fluoripolymeeri ristsilloitettu (FPMX)
Väri	Musta (BK)
Elastisuus	500%
Elastisuus lämpöshokissa (%)	400 %
Elastisuus lämpövanhenemisessä (%)	420 %
Eristysluokka	C (VDE 0530)
Kutistamaton Ø (D)	4,8 mm
Kutistussuhde	2:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +200 °C
Lämpöshokki, vetolujuus (MPa)	10 MPa
Lämpöshokkitesti	4h/300°C
Lämpövanhenemistesti	168h/250°C
Lämpövanhennus vetolujuus	17 MPa
Läpilyöntilujuus	8 kV/mm
Maks. Ø kutistettuna (d)	2,4 mm
Min. kutistuslämpötila - °C	+170 °C
Pakkaus	50 m
Pakkaustyyppi	Metri
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Seinämapaksuus (WT)	0,80 mm
Spesifikaatiot	LEA, VG 95343-5:2016-10
Vetolujuus	10,5 MPa

RoHS✓

LEA

DVE

VG