

Materiale datablad

Varenummer
330-00640

VITON®-E-6.4/3.2



Produktgruppe	Krympeslange 2:1 af fluorelastomer
Produktserie	Viton®-E
Materiale	Fluoropolymer krydslinket (FPMX)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	meter
Dialektisk styrke	8 kV/mm
Diameter efter krymp (D)	3,2 mm
Diameter før krymp (D)	6,4 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +200 °C
Forlængelse ved brud	500%
Forlængelse ved varmekhok	400 %
Forlængelse ved varmeældning	420 %
Isoleringsklasse	C (VDE 0530)
Krympeforhold	2:1
Længdeændring efter krymp	-10 % maks.
Min. krympetemperatur	+170 °C
Opførsel ved lav temperatur	Ikke revnende
Pakkeindhold	50 m
Specifikation	LEA, VG 95343-5:2016-10
Trækstyrke MPa	10,5 MPa
Trækstyrke ved varmekhok	10 MPa
Trækstyrke ved varmeældning	17 MPa
Varmekhok test	4h/300°C
Varmeældnings test	168h/250°C
Vægtykkelse (WT)	0,90 mm

RoHS

LEA

VDE

VG