


## Technische datasheet

Artikel Nummer  
330-00640

VITON®-E-6.4/3.2



|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Productgroep                     | Krimpkous 2:1 uit fluorelastomeer |
| Productfamilie                   | Viton®-E                          |
| Materiaal                        | Fluoropolymeer vernet (FPMX)      |
| Kleur                            | zwart (BK)                        |
| Breekspanning                    | 500%                              |
| Certificering                    | LEA, VG 95343-5:2016-10           |
| Diëlektrische sterkte            | 8 kV/mm                           |
| Gebruikstemperatuur - °C         | -55 °C tot +200 °C                |
| Hitteschoktest                   | 4h/300°C                          |
| Hitteschok treksterkte (MPa)     | 10 MPa                            |
| Hitteschokverlenging (%)         | 400 %                             |
| Hitteveroudering rek (%)         | 420 %                             |
| Hitteverouderingstest            | 168h/250°C                        |
| Hoeveelheid per                  | M                                 |
| Inhoud                           | 50 m                              |
| Isolatieklasse                   | C (VDE 0530)                      |
| Krimpverhouding                  | 2:1                               |
| Lengtekrimp                      | -10 % max.                        |
| Maat bij uitlevering Ø D         | 6,4 mm                            |
| Minimale krimptemperatuur - °C   | +170 °C                           |
| Na vrije krimp Ø d               | 3,2 mm                            |
| Treksterkte                      | 10,5 MPa                          |
| Treksterkte bij hitteveroudering | 17 MPa                            |
| Wanddikte (WT)                   | 0,90 mm                           |

RoHS✓

LEA

DVE

VG