

Teknisk datablad

Artikkelnummer:
330-01900

VITON®-E-19.0/9.5



Produkt gruppe	Krympeslange 2:1 - Fluoroelastomer
Produkt familie	Serie Viton®-E
Materiale	Fluoropolymer, tverrbundet (FPMX)
Farge	Sort (BK)
Atferd ved lav temperatur	ingen sprekker
Beskyttelsesklasse	C (VDE 0530)
Dielektrisk styrke	8 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +200 °C
Elastisitet	500%
Etter krymping Ø (d) maks.	9,5 mm
Før krymping Ø D min.	19,0 mm
Krympeforhold	2:1
Lengdeendring etter krymping	-10% maks.
Min. krympetemp. - °C	+170 °C
Spesifikasjoner / Normer	LEA, VDE VG 95343-5:2016-10
Strekfasthet	10,5 MPa
Strekstyrke ved varmealdring	17 MPa
Strekstyrke ved varmesjokk (MPa)	10 MPa
Varmealdringsforlengelse (%)	420 %
Varmealdringstest	168h/250°C
Varmesjokkforlengelse (%)	400 %
Varmesjokktest	4h/300°C
Vegtykkelse (WT)	1,40 mm

RoHS

LEA

VDE

VG