

Ficha técnica

Código do artigo:
330-03810

VITON®-E-38.0/19.0



Grupo de produto	Tubo termorretrátil 2:1 - Fluoroelastômero
Família de Produto	Viton®-E
Material	Fluoropolímero reticulado (FPMX)
Cor	Preto (BK)
Alongamento com Envelhecimento térmico	420 %
Alongamento da Ruptura	500%
Alongamento sob Choque Térmico	400 %
Classe de Isolamento	C (VDE 0530)
Comportamento a baixa temperatura	Sem fissuras
Conteúdo embalagem	15 m
Especificações	LEA, VG 95343-5:2016-10
Força de Tensão	10,5 MPa
Força de Tração no Envelhecimento térmico	17 MPa
Parede (WT)	2,40 mm
Quantidade por	metro
Resistência à tração sob Choque Térmico	10 MPa
Rigidez Dielétrica	8 kV/mm
Taxa de Encolhimento	2:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +200 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+170 °C
Teste de Choque Térmico	4h/300°C
Teste de Envelhecimento Térmico	168h/250°C
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.
Ø d máx. Contraído	19,0 mm
Ø Mín. Fornecido	38,0 mm

RoHS✓

LEA

DVE

VG