


## Materiale datablad

Varenummer  
330-73810

SV20 381



|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe             | Høj kvalitets fluoroelastomer krymp                             |
| Produktserie              | Til applikationer op til 200°C                                  |
| Materiale                 | Fluoropolymer krydslinket (FPMX)                                |
| Farve                     | Sort (BK)                                                       |
|                           |                                                                 |
| Antal pr.                 | rulle                                                           |
| Dialektisk styrke         | 7,9 kV/mm                                                       |
| Diameter efter krymp (D)  | 19,1 mm                                                         |
| Diameter før krymp (D)    | 38,1 mm                                                         |
| Driftstemperatur          | -55 °C til +200 °C                                              |
| Flammehæmmende egenskab   | ASTM D 876 (15 sek.)                                            |
| Krympeforhold             | 2:1                                                             |
| Længdeændring efter krymp | +/-20 % maks.                                                   |
| Min. krympetemperatur     | +150 °C                                                         |
| Pakkeindhold              | 30 m                                                            |
| Specifikationer           | SAE - AMS - DTL-23053/13 (ex MIL), MIL-R-46846 Type III class 1 |
| Vægtykkelse (WT)          | 1,40 mm                                                         |

RoHS

**MIL** **SAE**®