

Tekniskt datablad

Artikelnummer
331-00129

TK20-1.2/0.6



Produktgrupp	Krympslang 2:1 - PVDF
Produktfamilj	TK20
Material	Polyvinyliden Fluorid (PVDF)
Färg	Transparent (CL)
Brännbarhet	UL224 VW1
Diameter inre krympt Ø (d) max.	0,6 mm
Diameter inre okrympt Ø (D) min.	1,2 mm
Draghållfasthet MPa [Testmetod]	40 MPa [ASTM D412]
Elasticitet [Testmetod]	≥350% [ASTM D882]
Förlängning vid värmeåldring	200 %
Förp innehåll	125 st
Genomslagshållfasthet [Testmetod]	30 kV/mm [SAE-AS23053]
Godkännanden	UL 224 150 °C 600V VW-1, VG 95343-5:2016-10
Krympförhållande	2:1
Krymptemp. min - °C	+170 °C
Lågtemperatur testmetod	SAE-AS23053
Längdkrympning efter krymp	+/-10% max
Skyddsklass	F (VDE 0530)
Temp. Område	-55°C till +175°C
Typ av förpackn.	st
UL-file nummer	E198023
Vägg tjockl (WT)	0,25 mm
Värmeåldringstest [Testmetod]	168h/250°C [ASTM D638]
Värmechocktest	4h/300°C
Vattenabsorbtion	0,2 %

RoHS

