

## Fiche technique

Numéro d'article :  
332-00129

KYNAR® 3/64



|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Famille de produits                     | Gaine thermorétractable 2:1 - PVDF                              |
| Nom du produit                          | Kynar®                                                          |
| Matière                                 | Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)                               |
| Couleur                                 | Transparent (CL)                                                |
| Classe d'isolation                      | F (VDE 0530)                                                    |
| Epais. paroi (WT)                       | 0,25 mm                                                         |
| Homologation(s)                         | DEF STAN 59-97/3, UL 224 150 °C 600V VW-1, MIL-DTL-23053/8, LEA |
| Qté par                                 | pcs.                                                            |
| Rapport de rétreint                     | 2:1                                                             |
| Rigidité diélectrique [Méthode de test] | 30 kV/mm [IEC 684 P2]                                           |
| Temp. min. de rétreint °C               | +175 °C                                                         |
| Températures d'utilisation °C           | De -55 °C à +175 °C                                             |
| Tenue au feu                            | UL224 VW1                                                       |
| Variation longitudinale                 | -5% max.                                                        |
| Ø expansé (D) min.                      | 1,2 mm                                                          |
| Ø max. après rétreint (d)               | 0,6 mm                                                          |

RoHS

DEF STAN LEA MIL