

## Materiale datablad

Varenummer  
332-03819

KYNAR® 1 1/2



|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                  | Varmekrymp 2:1 - PVDF                                    |
| Produktserie                   | KYNAR®                                                   |
| Materiale                      | Polyvinylidene fluorid (PVDF)                            |
| Farve                          | Transparent (CL)                                         |
| Antal pr.                      | styk                                                     |
| Dialektisk styrke [Testmetode] | 30 kV/mm [IEC 684 P2]                                    |
| Diameter efter krymp (D)       | 19,0 mm                                                  |
| Diameter før krymp (D)         | 38,0 mm                                                  |
| Driftstemperatur               | -55 °C til +175 °C                                       |
| Flammehæmmende egenskab        | Iht. UL224 VW1                                           |
| Isoleringsklasse               | F (VDE 0530)                                             |
| Krympeforhold                  | 2:1                                                      |
| Længdeændring efter krymp      | -5 % maks.                                               |
| Min. krympetemperatur          | +175 °C                                                  |
| Specifikationer                | VG 95343, MIL-DTL-23053/8, UL 224 VW-1, DEF STAN 59-97/3 |
| Vægtykkelse (WT)               | 0,51 mm                                                  |

RoHS ✓

DEF STAN MIL VG