


Materiale datablad

Varenummer  
332-50163

KYNAR® 1/16



|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktgruppe                  | Varmekrymp 2:1 - PVDF                               |
| Produktserie                   | KYNAR®                                              |
| Materiale                      | Polyvinylidene fluorid (PVDF)                       |
| Farve                          | Transparent (CL)                                    |
|                                |                                                     |
| Antal pr.                      | meter                                               |
| Dialektisk styrke [Testmetode] | 30 kV/mm [IEC 684 P2]                               |
| Diameter efter krymp (D)       | 0,8 mm                                              |
| Diameter før krymp (D)         | 1,6 mm                                              |
| Driftstemperatur               | -55 °C til +175 °C                                  |
| Flammehæmmende egenskab        | Iht. UL224 VW1                                      |
| Isoleringsklasse               | F (VDE 0530)                                        |
| Krympeforhold                  | 2:1                                                 |
| Længdeændring efter krymp      | -5 % maks.                                          |
| Min. krympetemperatur          | +175 °C                                             |
| Pakkeindhold                   | 400 m                                               |
| Specifikationer                | DEF STAN 59-97/3, MIL-DTL-23053/8, LEA, UL   UL 224 |
| UL fil nummer                  | E143529                                             |
| Vægtykkelse (WT)               | 0,25 mm                                             |

