

## Fiche technique

Numéro d'article :  
332-50163

**KYNAR® 1/16**



<b>Famille de produits</b>	Gaine thermorétractable 2:1 - PVDF
<b>Nom du produit</b>	Kynar®
<b>Matière</b>	Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)
<b>Couleur</b>	Transparent (CL)
<b>Classe d'isolation</b>	F (VDE 0530)
<b>Contenu</b>	400 m
<b>Epais. paroi (WT)</b>	0,25 mm
<b>Homologation(s)</b>	DEF STAN 59-97/3, MIL-DTL-23053/8, LEA, UL   UL 224
<b>N° de dossier UL</b>	E143529
<b>Qté par</b>	mètre
<b>Rapport de rétreint</b>	2:1
<b>Rigidité diélectrique [Méthode de test]</b>	30 kV/mm [IEC 684 P2]
<b>Temp. min. de rétreint °C</b>	+175 °C
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -55 °C à +175 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL224 VW1
<b>Variation longitudinale</b>	-5% max.
<b>Ø expansé (D) min.</b>	1,6 mm
<b>Ø max. après rétreint (d)</b>	0,8 mm

RoHS

**DEF STAN** **LEA** **MIL**