

Materiale datablad

Varenummer
333-21206

TF31-12/4



Produktgruppe	Krympeslange 3:1 fleksibel og farvet
Produktserie	TF31
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Blå (BU)
Antal pr.	rulle
Dialektisk styrke	30 kV/mm
Diameter efter krymp (D)	4,0 mm
Diameter før krymp (D)	12,0 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud [Testmetode]	4% [ASTM D638]
Forlængelse ved varmeældning	400 %
Krympeforhold	3:1
Længdeændring efter krymp	+5 %/-15 %
Min. krympetemperatur	+90 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [UL 224]
Pakkeindhold	100 m
Reaktion ved varmeknok	Ikke dryppende, Ikke flydende, Ikke revnende
Specifikation	ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99
Trækstyrke MPa [Testmetode]	12 MPa [ASTM D638]
UL fil nummer	E143529
Varmeknok test	4h/250°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/158°C [SAE-AMS-DTL-23053]
Vægttykkelse (WT)	0,85 mm

