

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
333-31803

TF34-18/6



|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Rury termokurczliwe 3:1 - elastyczne, przezroczyste |
| <b>Rodzina produktów</b>           | TF34                                                |
| <b>Materiał</b>                    | Poliolefina usieciowana (PO-X)                      |
| <b>Kolor</b>                       | Przezroczysty (CL)                                  |
| <b>Grubość ścianki (WT)</b>        | 1,00 mm                                             |
| <b>Ilość w</b>                     | szpuli                                              |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 30 m                                                |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b> | +110°C                                              |
| <b>Skurcz wzdluzny</b>             | -5 % max.                                           |
| <b>Stopień skurczu</b>             | 3:1                                                 |
| <b>Śr. dostarczana (D)</b>         | 18,0 mm                                             |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -55°C do +135°C                                     |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna</b>  | 46 kV/mm                                            |
| <b>Śr. po max. skurczu (d)</b>     | 6,0 mm                                              |

HF ✓ RoHS ✓