

## Ficha técnica

Código do artigo:  
333-32403

TF34-24/8



|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>                        | Tubo termorretrátil 3:1 - flexível e transparente |
| <b>Família de Produto</b>                      | TF34                                              |
| <b>Material</b>                                | Poliolefina reticulada (PO-X)                     |
| <b>Cor</b>                                     | Transparente (CL)                                 |
|                                                |                                                   |
| <b>Conteúdo embalagem</b>                      | 30 m                                              |
| <b>Parede (WT)</b>                             | 1,20 mm                                           |
| <b>Quantidade por</b>                          | rolo                                              |
| <b>Rigidez Dielétrica</b>                      | 46 kV/mm                                          |
| <b>Taxa de Encolhimento</b>                    | 3:1                                               |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>                 | -55 °C a +135 °C                                  |
| <b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>       | +110 °C                                           |
| <b>Ø d máx. Contraído</b>                      | 8,0 mm                                            |
| <b>Ø Mín. Fornecido</b>                        | 24,0 mm                                           |
| <b>Variação Longitudinal após encolhimento</b> | -5% máx.                                          |

HF ✓

RoHS ✓