

Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
333-42027

TFN31 1.5/0.5



Categoría de productos	Tubo Termorretráctil 3:1 - Flexible y en Colores
Familia de productos	TFN31
Material	Polioléfina, cross linked (PO-X)
Color	Amarillo (YE)
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	-10% max.
Cantidad por	Rollo
Certificación	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Comportamiento a baja temperatura [Método de ensayo]	no se agrieta [UL 224]
Comportamiento al Choque Térmico	no fluye, no gotea, no se agrieta
Contenido	30 m
Contr. Ø (d) max.	0,5 mm
Contracción	3:1
Elongación a la Rotura [Método de ensayo]	600% [ASTM D2671]
Elongación por envejecimiento térmico (%)	400 %
Flamabilidad	UL224 VW1
Fuerza de Tensión [Método de ensayo]	14 MPa [ASTM D2671]
Pared (WT)	0,45 mm
Prueba de envejecimiento por calor	168h/175°C
Resistencia a la tracción por envejecimiento por calor	11 MPa
Rigidez Dieléctrica [Método de ensayo]	20 kV/mm [IEC 60243]
Temp. Mín. Contracción - °C	+70 °C
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +135 °C
Test Choque Térmico	4h/250°C
UL-File Número	E143529
Ø Sumin. (D)	1,5 mm

RoHS

