

## Fiche technique

Numéro d'article :  
336-00139

TFE2-24



|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                     | Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine                    |
| <b>Nom du produit</b>                          | TFE2, transparent, très haute température, en barre de 1,2 m |
| <b>Matière</b>                                 | Polytétrafluoréthylène (PTFE)                                |
| <b>Couleur</b>                                 | Transparent (CL)                                             |
| <b>Allongement à la rupture</b>                | 500%                                                         |
| <b>Contenu</b>                                 | 50 pcs                                                       |
| <b>Epais. paroi (WT)</b>                       | 0,25 mm                                                      |
| <b>Qté par</b>                                 | pcs.                                                         |
| <b>Rapport de rétreint</b>                     | 2:1                                                          |
| <b>Rigidité diélectrique [Méthode de test]</b> | 40 kV/mm [DIN 53481]                                         |
| <b>Temp. min. de rétreint °C</b>               | +330 °C                                                      |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>           | De -65 °C à +260 °C                                          |
| <b>Ø expansé (D) min.</b>                      | 1,27 mm                                                      |
| <b>Ø max. après rétreint (d)</b>               | 0,69 mm                                                      |
| <b>Variation longitudinale</b>                 | -20% max.                                                    |

RoHS