

## Ficha técnica

Código do artigo:  
336-00149

TFE2-22



|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>                        | Tubo termorretrátil - PTFE   |
| <b>Família de Produto</b>                      | TFE2 - grau de contração 2:1 |
| <b>Material</b>                                | Politetrafluoretileno (PTFE) |
| <b>Cor</b>                                     | Transparente (CL)            |
| <b>Alongamento da Ruptura</b>                  | 500%                         |
| <b>Conteúdo embalagem</b>                      | 50 Peças                     |
| <b>Parede (WT)</b>                             | 0,25 mm                      |
| <b>Quantidade por</b>                          | peças                        |
| <b>Rigidez Dielétrica [Método de teste]</b>    | 40 kV/mm [DIN 53481]         |
| <b>Taxa de Encolhimento</b>                    | 2:1                          |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>                 | -65 °C a +260 °C             |
| <b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>       | +330 °C                      |
| <b>Ø d máx. Contraído</b>                      | 0,82 mm                      |
| <b>Ø Mín. Fornecido</b>                        | 1,39 mm                      |
| <b>Variação Longitudinal após encolhimento</b> | -20% máx.                    |

RoHS

