

Scheda tecnica

Article number
340-06022

EPS-300-6/2



Categoria Prodotto	Guaina termorestingente con adesivo interno
Famiglia Prodotto	EPS-300 - Rapporto 3:1
Materiale	Poliolefina reticolata (PO-X)
Colore	Nero (BK)
Adesivo	Adesivo termofusibile
Allungamento alla rottura [Test Method]	450% [IEC 60684-2]
Allungamento da shock termico (%)	480 %
Carico di rottura [Test Method]	14 MPa [IEC 60684-2]
Certificazioni	SAE - AMS - DTL-23053/4
Comportamento alle basse temperature [Test Method per test a bassa temperatura]	non crepa [IEC 60684-2]
Cont. conf.	50 m
Parete (WT)	1,00 mm
Quantità per	barre
Rapporto di restringimento	3:1
Resistenza allo shock termico (MPa)	12 MPa
Restringimento lineare	-5% max.
Rigidità dielettrica [Test Method]	45 kV/mm [IEC 60684-2]
Temp. di esercizio - °C	da -55 °C a +125 °C
Temp. min restringimento - °C	+120 °C
Test shock termico	4h/200°C
Ø finale (d) max	2,0 mm
Ø fornito (D) min	6,0 mm

RoHS✓

SAE®