

Ficha técnica

Código do artigo:
342-22540

PST-H-25.4/12.7



Grupo de produto	Tubo termorretrátil 2:1 - Elastômero
Família de Produto	PST-H
Material	Elastômero reticulado (POA)
Cor	Preto (BK)
Alongamento com Envelhecimento térmico	350 %
Alongamento sob Choque Térmico	350 %
Comportamento a baixa temperatura	Sem fissuras
Conteúdo embalagem	50 m
Especificações	DEF STAN 59-97/3, LEA, NF F 00-608, VG 95343-5:2016-10
Força de Tração no Envelhecimento térmico	14 MPa
Parede (WT)	1,80 mm
Quantidade por	metro
Resistência à tração sob Choque Térmico	14 MPa
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	20 kV/mm [IEC 684 P2]
Taxa de Encolhimento	2:1
Temperatura de Trabalho	-75 °C a +150 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+135 °C
Teste de Choque Térmico	4h/208°C
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.
Ø d máx. Contraído	12,7 mm
Ø Mín. Fornecido	25,4 mm

RoHS

DEF STAN

LEA

NF F

VG