

## Fiche technique

Numéro d'article :  
344-00320

**LVR-3.2/1.6**



|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine |
| <b>Nom du produit</b>                | LVR, noir, en rouleau                     |
| <b>Matière</b>                       | PVC souple sans cadmium (PVC)             |
| <b>Couleur</b>                       | Noir (BK)                                 |
| <b>Contenu</b>                       | 250 m                                     |
| <b>Epais. paroi (WT)</b>             | 0,40 mm                                   |
| <b>Qté par</b>                       | mètre                                     |
| <b>Rapport de rétreint</b>           | 2:1                                       |
| <b>Rigidité diélectrique</b>         | 22 kV/mm                                  |
| <b>Temp. min. de rétreint °C</b>     | +80 °C                                    |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -30 °C à +105 °C                       |
| <b>Tenue au feu</b>                  | UL224 VW1                                 |
| <b>Ø expansé (D) min.</b>            | 3,2 mm                                    |
| <b>Ø max. après rétreint (d)</b>     | 1,6 mm                                    |
| <b>Variation longitudinale</b>       | +/-10% max.                               |

**RoHS** ✓