

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
380-03004

ShrinkKit 321-A Basic



|                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                             | Koszulki termokurczliwe o stopniu skurczu 3:1 w zestawie                      |
| <b>Rodzina produktów</b>                           | ShrinkKit 321-A Basic - z klejem, 130 elementów, kolor czarny i przezroczyste |
| <b>Materiał</b>                                    | Poliolefina usieciowana (PO-X)                                                |
| <b>Kolor</b>                                       | Czarny (BK), Przezroczysty (CL)                                               |
| <b>Ilość w</b>                                     | zestawie                                                                      |
| <b>Klasa izolacji</b>                              | A (VDE 0530)                                                                  |
| <b>Klej</b>                                        | Klej termotopliwy                                                             |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b>                 | +110°C                                                                        |
| <b>Skurcz wzdluzny</b>                             | +1 %/-15 % max.                                                               |
| <b>Stopień skurczu</b>                             | 3:1                                                                           |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>                    | -55°C do +110°C                                                               |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]</b> | 15 kV/mm [ASTM D2671]                                                         |
| <b>Ilość w opak.</b>                               | 1 zestaw                                                                      |

RoHS

