

## Ficha técnica

Código do artigo:  
435-00836

GelMixingNozzle\_KH100

<b>Grupo de produto</b>	Gel de dois componentes
<b>Família de Produto</b>	RELICON KH 100
<b>Material</b>	Polipropileno (PP)
<b>Cor</b>	Transparente (CL), Laranja (OG)
<b>Condutividade térmica (máx.)</b>	0,25 W/mK
<b>Condutividade térmica (mín.)</b>	0,20 W/mK
<b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>	Sim
<b>Conteúdo embalagem</b>	10 Peças
<b>Densidade</b>	0,95 g/cm <sup>3</sup> , 20 °C (DIN EN ISO 2811-2)
<b>Livre de Halogêneos</b>	Sim
<b>Quantidade por</b>	saco
<b>Razão de Mistura (peso)</b>	1:1
<b>Temp. de Armazenagem</b>	+4 °C a +40 °C
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-40 °C a +90 °C
<b>Tempo de Gel</b>	40 min. 23°C
<b>Vida Útil</b>	18 meses
<b>Viscosidade</b>	2000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 1500 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

