


## Materiale datablad

Varenummer  
435-01655

Relilight V32.5P1



|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                       | Gennemgangs og afgrenings gel kabelmuffer med konnektor |
| <b>Produktserie</b>                        | RELICON Relilight V 32,5 P1                             |
| <b>Materiale</b>                           | Polyamid 6.6 V0 (PA66V0), Silikone (SI)                 |
| <b>Farve</b>                               | Sort (BK)                                               |
| <b>Antal pr.</b>                           | boks                                                    |
| <b>Bredde (W)</b>                          | 44 mm                                                   |
| <b>Driftstemperatur</b>                    | -30 °C til +130 °C                                      |
| <b>Holdbarhed</b>                          | Ubegrænset                                              |
| <b>Ledtværsnit på afgreningskabel max.</b> | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>                                 |
| <b>Ledtværsnit på afgreningskabel min.</b> | 3 x 0.5 mm <sup>2</sup>                                 |
| <b>Ledtværsnit på hovedkabel max.</b>      | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>                                 |
| <b>Ledtværsnit på hovedkabel min.</b>      | 3 x 0.5 mm <sup>2</sup>                                 |
| <b>Længde (L)</b>                          | 105 mm                                                  |
| <b>Materiale hus</b>                       | Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)                                |
| <b>Pakkeindhold</b>                        | 1 Pose                                                  |
| <b>ROHS overensstemmelse</b>               | Ja                                                      |
| <b>Specifikation</b>                       | EN 60998-2-1:2004                                       |
| <b>Termisk ledningsevne max.</b>           | 0,17 W/mK                                               |
| <b>Variant</b>                             | Gel                                                     |
| <b>Varmelednings evne</b>                  | 0,17 W/mK                                               |

RoHS ✓

