

## Fiche technique

Numéro d'article :  
435-01655

Relilight V32.5P1



<b>Famille de produits</b>	Kits de raccordement de câbles droits à gel avec connectique incluse
<b>Nom du produit</b>	RELICON Relilight V 32,5 P1
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6 V0 (PA66V0), Silicone (SI)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
	3 x 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Câble dérivé mm<sup>2</sup> (max)</b>	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Câble dérivé mm<sup>2</sup> (min)</b>	3 x 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Câble principal mm<sup>2</sup> (max)</b>	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Conductivité thermique (max.)</b>	0,17 W/mK
<b>Conductivité thermique (min.)</b>	0,17 W/mK
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	1 Sachet
<b>Durée de stockage</b>	illimitée
<b>Homologation(s)</b>	EN 60998-2-1:2004
<b>Larg. (W)</b>	44 mm
<b>Long. (L)</b>	105 mm
<b>Matériau de la coque</b>	Polyamide 6.6 V0 (PA66V0)
<b>Qté par</b>	boîte
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -30 °C à +130 °C
<b>Variante</b>	Gel

RoHS



Intertek