


## Fiche technique

Numéro d'article :  
435-01660

Reliseal V56



|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                  | Kits de raccordement de câbles droits à gel avec connectique |
| <b>Nom du produit</b>                       | RELICON Reliseal                                             |
| <b>Matière</b>                              | Polypropylène (PP), Silicone (SI)                            |
| <b>Couleur</b>                              | Vert (GN)                                                    |
|                                             | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>                                      |
| <b>Câble principal mm<sup>2</sup> (max)</b> | 5 x 6 mm <sup>2</sup>                                        |
| <b>Conductivité thermique (max.)</b>        | 0,20 W/mK                                                    |
| <b>Conductivité thermique (min.)</b>        | 0,20 W/mK                                                    |
| <b>Conformité ROHS</b>                      | Oui                                                          |
| <b>Contenu</b>                              | 1 pce                                                        |
| <b>Durée de stockage</b>                    | illimitée                                                    |
| <b>Homologation(s)</b>                      | EN 60529:1991                                                |
| <b>Larg. (W)</b>                            | 60 mm                                                        |
| <b>Long. (L)</b>                            | 190 mm                                                       |
| <b>Matériau de la coque</b>                 | Polypropylène (PP)                                           |
| <b>Qté par</b>                              | boîte                                                        |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>        | De -20 °C à +90 °C                                           |

RoHS



Intertek