

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
515-02664

HGDC2-5 6



|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>          | Oznaczniki wstępnie zadrukowane                              |
| <b>Rodzina produktów</b>        | Helagrip - przewlekane, cięte, w kształcie strzałki, HGDC2-5 |
| <b>Materiał</b>                 | Elastyczny polichlorek winylu (PVC), bezkadmowy              |
| <b>Kolor</b>                    | Żółty (YE)                                                   |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b> | BS-2782-540B, BS-6746C, IEC 757                              |
| <b>Długość (L)</b>              | 3,5 mm                                                       |
| <b>Ilość w</b>                  | szt.                                                         |
| <b>Ilość w opak.</b>            | 1000 szt.                                                    |
| <b>Klasa palności</b>           | UL 94 V0 (3 mm)                                              |
| <b>Kolor nadruku</b>            | Czarny (BK)                                                  |
| <b>Metoda druku</b>             | druk laserowy                                                |
| <b>Nadruk</b>                   | 6                                                            |
| <b>Szerokość (W)</b>            | 4,3 mm                                                       |
| <b>Temperatura robocza w °C</b> | -65°C do +105°C, krótkotrwale +135°C                         |
| <b>Wiązka Ø max.</b>            | 5,0 mm                                                       |
| <b>Zalecane narzędzie</b>       | TJC2-5                                                       |
| <b>Wiązka Ø min.</b>            | 2,0 mm                                                       |

