

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
531-15164

HODS50 P



|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>          | Oznaczniki wstępnie zadrukowane                 |
| <b>Rodzina produktów</b>        | Ovalgrip - przewlekane, cięte, proste, HODS50   |
| <b>Materiał</b>                 | Elastyczny polichlorek winylu (PVC), bezkadmowy |
| <b>Kolor</b>                    | Żółty (YE)                                      |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b> | BS-2782-540B, BS-6746C, IEC 304, IEC 757        |
| <b>Długość (L)</b>              | 4,0 mm                                          |
| <b>Ilość w</b>                  | szpuli                                          |
| <b>Ilość w opak.</b>            | 1000 szt.                                       |
| <b>Klasa palności</b>           | UL 94 V0 (3 mm)                                 |
| <b>Kolor nadruku</b>            | Czarny (BK)                                     |
| <b>Metoda druku</b>             | druk laserowy                                   |
| <b>Nadruk</b>                   | P                                               |
| <b>Przeznaczone dla</b>         | AT1                                             |
| <b>Szerokość (W)</b>            | 6,50 mm                                         |
| <b>Temperatura robocza w °C</b> | -65°C do +105°C, krótkotrwale +135°C            |
| <b>Wiązka Ø max.</b>            | 3,6 mm                                          |
| <b>Wiązka Ø min.</b>            | 1,7 mm                                          |

