


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
533-65018

TLFD24DS-1X50YE



|                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>              | Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer                                                                                                               |
| <b>Rodzina produktów</b>            | TLFD DS - 2:1 do przemysłu kolejowego, Limited Fire Hazard, odporne na działanie płynów                                                                                  |
| <b>Materiał</b>                     | Poliolefina usieciowana (PO-X)                                                                                                                                           |
| <b>Kolor</b>                        | Żółty (YE)                                                                                                                                                               |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>     | DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2                                                                                                                                 |
| <b>Czas składowania</b>             | 24 miesiące                                                                                                                                                              |
| <b>Drukarka termotransferowa</b>    | TT431, TT4030DS, TT4030                                                                                                                                                  |
| <b>Grubość ścianki (WT)</b>         | 0,49 mm                                                                                                                                                                  |
| <b>Ilość w</b>                      | kartonie                                                                                                                                                                 |
| <b>Ilość w opak.</b>                | 5000 szt.                                                                                                                                                                |
| <b>Metoda druku</b>                 | druk termotransferowy                                                                                                                                                    |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b>  | +120°C                                                                                                                                                                   |
| <b>Stopień skurczu</b>              | 2:1                                                                                                                                                                      |
| <b>Śr. dostarczana (D)</b>          | 2,59 mm                                                                                                                                                                  |
| <b>Śr. po max. skurczu (d)</b>      | 1,2 mm                                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>     | -55°C do +125°C                                                                                                                                                          |
| <b>Warunki przechowywania</b>       | 50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno. |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna</b>   | 19,7 kV/mm                                                                                                                                                               |
| <b>Zalecany typ taśmy barwiącej</b> | TTDTHOUT                                                                                                                                                                 |

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

EN 50343