


Materiale datablad

Varenummer
533-65020

TLFD32DS-1X50YE



Produktgruppe	Varmekrymp labels - stigeform, thermor transfer
Produktsérie	TLFD DS - 2:1 Banegodkendt, væskeresistent
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Gul (YE)
Anbefalet farvebånd type	TTDTHOUT
Antal pr.	karton
Dialektisk styrke	19,7 kV/mm
Diameter efter krymp (D)	1,6 mm
Diameter før krymp (D)	3,41 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Holdbarhed	24 måneder
Krympeforhold	2:1
Min. krympetemperatur	+120 °C
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Pakkeindhold	5000 Stk.
Printmetode	Termisk
Specifikation	DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2
Thermor transfer printer	TT431, TT4030DS, TT4030
Vægtykkelse (WT)	0,51 mm

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

EN 45545-2 EN 50343