


## Materiale datablad

Varenummer  
533-65022

TLFD48DS-1X50YE



<b>Produktgruppe</b>	Varmekrymp labels - stigeform, thermor transfer
<b>Produktserie</b>	TLFD DS - 2:1 Banegodkendt, væskereresistent
<b>Materiale</b>	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
<b>Farve</b>	Gul (YE)
<b>Anbefalet farvebånd type</b>	TTDTHOUT
<b>Antal pr.</b>	karton
<b>Dialektisk styrke</b>	19,7 kV/mm
<b>Diameter efter krymp (D)</b>	2,4 mm
<b>Diameter før krymp (D)</b>	5,01 mm
<b>Driftstemperatur</b>	-55 °C til +125 °C
<b>Holdbarhed</b>	24 måneder
<b>Krympeforhold</b>	2:1
<b>Min. krympetemperatur</b>	+120 °C
<b>Opbevaringsbetingelser</b>	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
<b>Pakkeindhold</b>	5000 Stk.
<b>Printmetode</b>	Termisk
<b>Specifikation</b>	DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2
<b>Thermor transfer printer</b>	TT431, TT4030DS, TT4030
<b>Vægtykkelse (WT)</b>	0,54 mm

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

EN 45545-2 EN 50343