


## Fiche technique

Numéro d'article :  
533-65032

TLFD254DS-1X50YE



<b>Famille de produits</b>	Manchons thermorétractables en échelle, transfert thermique
<b>Nom du produit</b>	TLFD DS - 2:1 Ferroviaire, retardateur de flammes, résistance aux fluides
<b>Matière</b>	Polyoléfine réticulée (PO-X)
<b>Couleur</b>	Jaune (YE)
<b>Contenu</b>	1000 pcs
<b>Durée de stockage</b>	24 mois
<b>Epais. paroi (WT)</b>	0,63 mm
<b>Homologation(s)</b>	DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2
<b>Imprimante Transfert Thermique</b>	TT431, TT4030DS, TT4030
<b>Méthode d'impression</b>	transfert thermique
<b>Qté par</b>	carton
<b>Rapport de rétreint</b>	2:1
<b>Rigidité diélectrique</b>	19,7 kV/mm
<b>Temp. min. de rétreint °C</b>	+120 °C
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -55 °C à +125 °C
<b>Type(s) de ruban(s) recommandé(s)</b>	TTDTHOUT
<b>Ø expansé (D) min.</b>	26,25 mm
<b>Ø max. après rétreint (d)</b>	12,7 mm

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

EN 45545-2

EN 50343