


Teknisk datablad

Artikkelnummer:
550-14010

SPRO200



Produkt gruppe	Selvlaminerende etiketter for manuell merking
Produkt familie	RiteOn, startpakke, materiale 1401 dispenser
Materiale	Type 1401, Vinyl (1401)
Farge	Hvit (WH), Transp. (CL)
Antall pr.	pakke
Bredde (W)	19,05 mm
Bredde (W2)	19,05 mm
Bunte Ø maks	12,10 mm
Bunte Ø min.	6,10 mm
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +80 °C
Etiketter pr. rad	1 stk.
Folietykkelse [Testmetode]	80 µm [ASTM D3652-83]
Herdetemp.	fra +10 °C
Høyde (H)	12,70 mm
Høyde (H2)	50,80 mm
innledende limtest [Testmetode]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Klebeevne [Testmetode]	550 N/m [PSTC 7]
Lagringsforhold	50% relativ fuktighet, Oppbevaring i originalforpakning anbefales, Unngå lagring under høy fuktighet, varme og kulde
Lim	Akryl
Limstyrke	Rustfritt stål: 605-814 N/m (PSTC 1), Akrylater: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polypropylen: 130-480 N/m (PSTC 1)
Limtykkelse (TA) nom.	27,5 µm
Monteringsanvisning	Funksjonaliteten og holdbarheten til etikettene kan bli negativt påvirket hvis de behandles eller påføres feil. Alle overflater som skal limes må være rene, tørre samt fri for støv og fett. Unngå å berøre den selvklebende overflaten på etiketten, da dette kan svekke påføringsytelsen.
Pakn.	150 stk.
Skjærkraft [Testmetode]	120 h [FINAT FTM 7]
Trykkmetode	manuell



