


Tekninen datalehti

Nimikenumero
550-14011

RO201



Tuoteryhmä	Laminointikalvolliset etiketit merkintäkasetissa
Tuoteperhe	RiteOn - materiaali 1401
Materiaali	Tyyppi 1401, Vinyyli (1401)
Väri	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyyskykyyn voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä /rivi	1 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	80 µm [ASTM D3652-83]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, öljyä ja useita liuottimia
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	12,70 mm
Korkeus (H2)	38,10 mm
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Kuoriutumislujuus [Testimenetelmä]	550 N/m [PSTC 7]
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +80 °C
Leikkauslujuus [Testimenetelmä]	120 h [FINAT FTM 7]
Leveys (W)	12,70 mm
Leveys (WL)	12,70 mm
Liima	Akryyli
Liiman paksuus (µm)	27,5 µm
Liiman voimakkuus	Stainless steel: 605-814 N/m (PSTC 1), Acrylates: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 130-480 N/m (PSTC 1)
Nipun maks. Ø	8,10 mm
Nipun min. Ø	4,00 mm
Pakkaus	200 kpl
Pakkaustyyppi	Rulla
Tulostusmenetelmä	Käsinmerkintä
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]

