


## Fiche technique

Numéro d'article :  
550-14011

**R0201**



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                          | Étiquettes auto-protégées - marquage manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nom du produit</b>                               | RiteOn, matériau 1401, Dévidoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Matière</b>                                      | Type 1401, Vinyle (1401)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Couleur</b>                                      | Blanc (WH), Transparent (CL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Attachement initial [Méthode de test]</b>        | 110 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contenu</b>                                      | 200 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Epais. adhésif (TA) nom.</b>                     | 27,5 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Epais. du film [Méthode de test]</b>             | 80 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Étiquettes de front</b>                          | 1 pce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Force adhésive</b>                               | Stainless steel: 605-814 N/m (PSTC 1), Acrylates: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 130-480 N/m (PSTC 1)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Haut. (H)</b>                                    | 12,70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Haut. (H2)</b>                                   | 38,10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Larg. (W)</b>                                    | 12,70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Larg. (WL)</b>                                   | 12,70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Méthode d'impression</b>                         | marquage manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mise en place</b>                                | La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre. |
| <b>Propriétés chimiques du matériau</b>             | Résiste à l'eau, aux alcools, aux huiles, aux graisses, aux solvant, et aux sels.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Qté par</b>                                      | bobine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Résistance à l'arrachage [Méthode de test]</b>   | 550 N/m [PSTC 7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Résistance au cisaillement [Méthode de test]</b> | 120 h [FINAT FTM 7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Résistance du matériau</b>                       | 2 ans en exposition extérieure (climat d'Europe centrale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Temp. de polymérisation</b>                      | A partir de +10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>                | De -40 °C à +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ø max. du toron | 8,10 mm   |
| Ø min. du toron | 4,00 mm   |
| Adhésif         | Acrylique |

