

Materiale datablad

Varenummer
550-14012

RO202



Produktgruppe	Selvaminerende labels, manuel opmærkning
Produktserie	RiteOn, materiale 1401, dispenser
Materiale	Type 1401, Vinyl (1401)
Farve	Hvid (WH), Transparent (CL)
Antal pr.	rulle
Anvendelsesmetode	Etiketternes funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller anvendes forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Bredde (W)	19,05 mm
Bredde på liner (WL)	19,05 mm
Bundtdiameter max.	12,10 mm
Bundtdiameter min.	6,10 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +80 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	80 µm [ASTM D3652-83]
Hærdningstemperatur	Fra +10 °C
Højde (H)	12,70 mm
Højde (H2)	50,80 mm
Klæbestyrke	Stainless steel: 605-814 N/m (PSTC 1), Acrylates: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 130-480 N/m (PSTC 1)
Labels pr. række	1 Stk.
Lim	Akryl
Limtykkelse TA	27,5 µm
Materialets holdbarhed	Udendørs 2 år (central europæisk klima)
Materialets kemiske egenskaber	Resistent overfor vand, alkohol, olier, smøremidler og benzin.
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Pakkeindhold	150 Stk.

Printmetode	Manuel
Skalstyrke [Testmetode]	550 N/m [PSTC 7]
Skærestyrke [Testmetode]	120 h [FINAT FTM 7]

