


Ficha técnica

Código do artigo:
550-14012

RO202



Grupo de produto	RiteOn, Material 1401, Dispenser
Família de Produto	RiteOn, Material 1401, dispensador
Material	Material 1401, Vinil (1401)
Cor	Branco (WH), Transparente (CL)
Aderência Inicial [Método de teste de aderência inicial]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Adesivo	Acrílico
Altura (H)	12,70 mm
Altura (H2)	50,80 mm
Conteúdo embalagem	150 Peças
Durabilidade do Material	2 anos de uso no exterior (clima da Europa central).
Espessura da Lâmina [Método de teste]	80 µm [ASTM D3652-83]
Espessura nominal do Adesivo (TA)	27,5 µm
Etiquetas por Linha	1 Peça
Força de aderência	Aço Inoxidável: 605-814 N/m (PSTC 1), Acrilato: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polipropileno: 130-480 N/m (PSTC 1)
Largura (W)	19,05 mm
Largura do Traço (WL)	19,05 mm
Método de Aplicação	A funcionalidade e durabilidade das etiquetas podem ser afetadas negativamente se processadas ou aplicadas incorretamente. Todas as superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas, bem como livres de poeira e gordura. Evite tocar na superfície adesiva da etiqueta, pois isso pode prejudicar o desempenho do adesivo.
Método de Impressão	marcação manual
Propriedades químicas do material	Resistente à água, óleo e muitos solventes.
Quantidade por	rolo
Resistência ao corte [Método de teste]	120 h [FINAT FTM 7]
Resistência ao descolamento [Método de teste]	550 N/m [PSTC 7]
Temp. de Cura	desde +10 °C

Ø de Aplicação mín.	6,10 mm
Ø de Aplicação máx.	12,10 mm
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +80 °C

