

Ficha técnica

Código do artigo:
550-14014

RO201REF



Grupo de produto	RiteOn, pacote de recarga, material 1401 para dispensador
Família de Produto	RiteOn, pacote de recarga, material 1401 para dispensador
Material	Material 1401, Vinil (1401)
Cor	Branco (WH), Transparente (CL)
Aderência Inicial [Método de teste de aderência inicial]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Adesivo	Acrílico
Altura (H)	12,70 mm
Altura (H2)	38,10 mm
Conteúdo embalagem	200 Peças
Durabilidade do Material	2 anos de uso no exterior (clima da Europa central).
Espessura da Lâmina [Método de teste]	80 µm [ASTM D3652-83]
Espessura nominal do Adesivo (TA)	27,5 µm
Etiquetas por Linha	1 Peça
Força de aderência	Aço Inoxidável: 605-814 N/m (PSTC 1), Acrilato: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polipropileno: 130-480 N/m (PSTC 1)
Largura (W)	12,70 mm
Largura do Traço (WL)	12,70 mm
Método de Aplicação	A funcionalidade e durabilidade das etiquetas podem ser afetadas negativamente se processadas ou aplicadas incorretamente. Todas as superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas, bem como livres de poeira e gordura. Evite tocar na superfície adesiva da etiqueta, pois isso pode prejudicar o desempenho do adesivo.
Método de Impressão	marcação manual
Propriedades químicas do material	Resistente à água, óleo e muitos solventes.
Quantidade por	rolo
Resistência ao corte [Método de teste]	120 h [FINAT FTM 7]
Resistência ao descolamento [Método de teste]	550 N/m [PSTC 7]
Temp. de Cura	desde +10 °C

Ø de Aplicação mín.	4,00 mm
Ø de Aplicação máx.	8,10 mm
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +80 °C

