

Technische datasheet

Artikel Nummer
551-41103

THTT64WH



Productgroep	Bedrukbare krimpkous, rolmateriaal, thermotransferprinter
Productfamilie	THTT - 2:1 luchtvaart hoge temperaturen
Materiaal	PVDFX
Kleur	wit (WH)
Aanbevolen tonerband	TTRHT
Breekspanning [Testmethode]	300 % [ASTM D638]
Certificering	SAE - AS81531, MIL-STD-202G Method 215K
Gebruikstemperatuur - °C	-55 °C tot +225 °C
Hitteschoktest	4h/275°C
Hitteverouderingstest [Testmethode]	168h/225°C [ASTM D638]
Krimpverhouding	2:1
Lengtekrimp	-10 % max. [UL 224]
Maat bij uitlevering Ø D	6,4 mm
Minimale krimptemperatuur - °C	+120 °C
Na vrije krimp Ø d	3,2 mm
Printmethode	thermotransfer
Test bij lage temperatuur [Testmethode]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Treksterkte [Testmethode]	31 MPa [ASTM D638]
Volumeweerstand [Testmethode]	10 ¹² Ω cm [ASTM D876]
Wanddikte (WT)	0,30 mm
Waterabsorptie	0,50 %

RoHS ✓

MIL SAE