

Tekniskt datablad

Artikelnummer
551-41103

THTT64WH



Produktgrupp	Krympbar märkning
Produktfamilj	THTT – 2:1 för Flygindustri/hög temperatur
Material	Tvärbunden Polyvinylfluorid (PVDFX)
Färg	Vit (WH)
Diameter inre krympt Ø (d) max.	3,2 mm
Diameter inre okrympt Ø (D) min.	6,4 mm
Draghållfasthet MPa [Testmetod]	31 MPa [ASTM D638]
Elasticitet [Testmetod]	300 % [ASTM D638]
Godkännanden	SAE - AS81531, MIL-STD-202G Method 215K
Krympförhållande	2:1
Krymptemp. min - °C	+120 °C
Lågtemperaturtest [Testmetod]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Längdkrympning efter krymp [Testmetod]	-10% max [UL 224]
Rekommenderat färgband	TTRHT
Temp. Område	-55°C till +225°C
Tryckmetod	termotransfer
Vägg tjockl (WT)	0,30 mm
Värmeåldringstest [Testmetod]	168h/225°C [ASTM D638]
Värmechocktest	4h/275°C
Vattenabsorbtion	0,50 %
Volymresistans [Testmetod]	10 ¹² Ω cm [ASTM D876]

RoHS ✓

MIL SAE