

Materiale datablad

Varenummer
551-41105

THTT127WH



Produktgruppe	Varmekrymp labels - endeløs rulle, thermor transfer
Produktsérie	THTT - 2:1 Høj temperatur
Materiale	Polyvinylidene fluorid krydslinket (PVDFX)
Farve	Hvid (WH)
Anbefalet farvebånd type	TTRHT
Antal pr.	karton
Diameter efter krymp (D)	6,4 mm
Diameter før krymp (D)	12,7 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +225 °C
Forlængelse ved brud [Testmetode]	300 % [ASTM D638]
Krympeforhold	2:1
Længdeændring efter krymp [Testmetode]	-10 % maks. [UL 224]
Min. krympetemperatur	+120 °C
Pakkeindhold	54 m
Printmetode	Termisk
Specifikation	MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531
Testmetode ved lav temperatur	4h/-55°C [ASTM D2671]
Thermor transfer printer	TT431, TT4030DS, TT4030
Trækstyrke MPa [Testmetode]	31 MPa [ASTM D638]
Vandoptagelse	0,50 %
Varmechok test	4h/275°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/225°C [ASTM D638]
Volumen modstand [Testmetode]	10 ¹² Ω cm [ASTM D876]
Vægtykkelse (WT)	0,30 mm

RoHS

MIL SAE®