

Materiale datablad

Varenummer
553-41852

TULT18-6BK



Produktgruppe	Varmekrymplabels - endeløs rulle, thermor transfer
Produktsérie	TULT - 3:1 Militær og Elektronik
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Anbefalet farvebånd type	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Antal pr.	karton
Diameter efter krymp (D)	6,0 mm
Diameter før krymp (D)	18,0 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud [Testmetode]	300 % [ASTM D638]
Krympeforhold	3:1
Længdeændring efter krymp [Testmetode]	-15 % maks. [ASTM D2671]
Min. krympetemperatur	+90 °C
Pakkeindhold	26 m
Printmetode	Termisk
Specifikation	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K
Testmetode trækstyrke	ASTM D638
Testmetode ved lav temperatur	4h/-55°C [ASTM D2671]
Thermor transfer printer	TT431, TT4030DS, TT4030
UL fil nummer	E143529
Vandoptagelse	0,20 %
Varmechok test	4h/250°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/175°C [ASTM D638]
Volumen modstand [Testmetode]	10 ¹⁶ Ω cm [ASTM D257]
Vægtykkelse (WT)	0,90 mm

RoHS

